



FEIN



RS 17-70 E

Ponceuse pour tubes

Ponceuse pour tubes avec rendement maximal pour tubes et coudes en acier inoxydable jusqu'à Ø 80 mm.

1.463,00 € HT

Référence: 7 222 75 60 00 0

Avantages

- + Abrasion efficace de cordons de soudure grâce aux vitesses linéaires des bandes abrasives.
- + Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- + Les bandes abrasives flexibles s'adaptent aussi parfaitement aux coudes de tuyaux étroits pour des surfaces lisses.
- + Ponçage périphérique 360° en seulement deux étapes.
- + En option, rouleaux de guidage pour les endroits exigus (distance au mur).
- + Protection anti-redémarrage.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Large gamme d'accessoires.

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif

Applications



FEIN

Polissage

+

Dégrossissage

++

Ponçage fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 700 W

Puissance utile

1 000 W

Vitesse à vide

2 700 - 8 500 min⁻¹

Écart minimum au mur

50 mm

Vitesse de bande

9 - 27 m/sec

Ø tube

8 - 80 mm

Dimensions des bandes

20/40 x 815 mm

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

4,30 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

94,1 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

102,3 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

107,9 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_hv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

5,9 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



