

WSG 17-125 PR

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d'angle compacte et maniable avec FEIN ErgoGrip pour un travail quasiment sans fatigue.

241,00 € hors TVA

Référence: 7 222 18 60 00 0



Avantages

- > Poignée gachette ergonomique FEIN ErgoGrip : concept breveté pour une préhension sécurisante et un travail confortable.
- > POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge.
- > Protection de l'utilisateur grâce : au système KickBack Stop, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la protection électronique contre les surcharges.
- > La plus légère de sa catégorie.
- > Réducteur avec pignonnage complète en métal.
- > Câble industriel H 07.
- > Le plus faible niveau de vibration de sa catégorie.

Compris dans le prix

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 paire de flasques
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 clé

Equipement

- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Protection électronique contre les surcharges



Applications

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



Brossage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	1 000 W
Vitesse à vide	11 000 trs/min
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,40 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	90 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	101 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	105 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies	5,9 m/s ²
Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	2,1 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²



FEIN

Une grande variété d'applications

