



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Meuleuse d'angle sans fil PROTAGO Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil puissante avec concept de commande unique pour un travail en toute sécurité.

769,00 € HT

Référence: 7 122 05 62 00 0

Avantages

- + Protection maximale de l'utilisateur grâce à la combinaison de nombreuses fonctionnalités de sécurité.
- + Réduit les accidents souvent causés par une erreur de manipulation ou une négligence.
- + Une performance optimale, une manipulation sûre, une ergonomie parfaite et une utilisation simple dans toutes les situations de travail.
- + Fournit la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- + Guidage en toute sécurité quelle que soit la situation de travail grâce à une poignée supplémentaire réglable en 6 positions.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce à l'utilisation à deux mains avec AutoStop (interrupteur homme mort) et poignée supplémentaire indémontable, capot de protection inamovible ainsi que contrôle anti-recul (kickback), démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, protection électronique contre les surcharges et fonction de freinage.
- + Faible temps de préparation grâce aux possibilités de montage et de réglage sans outil, comme le réglage du capot de protection, le montage du capot pour les travaux de tronçonnage ou le changement des consommables au moyen d'un écrou de serrage rapide.
- + Les moteurs sans balais FEIN PowerDrive éprouvés et extrêmement fiables garantissent une durée de vie maximale.
- + Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- + Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
- + Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- + Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
- + Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- + Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore

plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.

- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Compris dans le prix

- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 2 blocs batteries ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Interrupteur "homme mort" AutoStop

Applications

Dégrossir

+

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+

Satinage

++

- + adapté
- ++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tension de batterie | 18 V |
| Compatibilité de batterie | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare |
| Moteur | brushless |
| Vitesse à vide | 2 500 - 8 500 min ⁻¹ |
| Meule Ø | 125 mm |
| Plateau souple Ø | 125 mm |
| Fixation outils | M 14 |
| Poids avec batterie | 3,30 kg |
| Poids sans batterie | 2,30 kg |

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

| | |
|--|--|
| Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 80 dB 3 dB |
| Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 91 dB 3 dB |
| Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 94 dB 3 dB |
| Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies | 8,8 m/s ² 2,1 m/s ² |
| Incertitude de la valeur de mesure K α | 1,5 m/s ² |

Une grande variété d'applications



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



