



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d'angle compacte et puissante 1 500 W, avec moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé, pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficaces dans un environnement de travail poussiéreux.

379,00 € HT

Référence: 7 222 67 62 00 0

Avantages

- + Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
- + Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- + Pas besoin de se casser la tête pour trouver le consommable adapté – il est immédiatement à portée de main !
- + Les principaux abrasifs pour les applications de ponçage les plus pertinentes.
- + Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- + Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 W).
- + Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
- + Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- + Câble industriel H 07.

Compris dans le prix

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 Disques à lamelles K36, conditionnement : 10
- + 1 Disques abrasifs en fibres K36, conditionnement : 25
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé
- + 1 plateau de ponçage Ø 125 mm
- + 1 Meules à ébarber à moyeu déporté 6,0 mm, conditionnement : 10

Equipement

- + Frein
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Contrôle de retour de choc
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications

Dégrossir





FEIN

Ebarber

+

Tronçonner

++

Brossage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 500 W

Puissance utile

1 050 W

Vitesse à vide

3 800 - 9 000 min⁻¹

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

2,20 kg

Poids selon EPTA

2,20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

86 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

97 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

102 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

5,1 m/s²
1,7 m/s²

Incertitude de la valeur
de mesure K α

1,5 m/s²