



WSG 7-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 700 W pour les travaux simples de meulage et de tronçonnage.

99,00 € HT

Référence: 7 222 65 60 00 0

Avantages

- + Ergonomie parfaite grâce au régulateur à coulisse latéral et à la petite taille.
- + Travail confortable grâce au faible poids.
- + Réducteur avec pignonnage complète en métal orientable par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales. Très bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 paire de flasques
- + 1 poignée
- + 1 clé

Equipement

- + Protection contre le redémarrage intempestif

Applications

Dégrossir

+

Ebarber

+

Tronçonner

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

750 W

Puissance utile

440 W

Vitesse à vide

12 000 min⁻¹

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

1,80 kg

Poids selon EPTA

1,80 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

86 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

97 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

103 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

7,2 m/s²
1,6 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

