



## WSG 7-125

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 700 W pour les travaux simples de meulage et de tronçonnage.

**99,00 € HT**

Référence: 7 222 65 60 00 0

### Avantages

- + Ergonomie parfaite grâce au régulateur à coulisse latéral et à la petite taille.
- + Travail confortable grâce au faible poids.
- + Réducteur avec pignonnage complète en métal orientable par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales. Très bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

### Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 paire de flasques
- + 1 poignée
- + 1 clé

### Equipement

- + Protection contre le redémarrage intempestif

### Applications



Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée 750 W

Puissance utile 440 W

Vitesse à vide 12 000 min<sup>-1</sup>

Meule Ø 125 mm

Plateau souple Ø 125 mm

Fixation outils M 14

Câble avec fiche 4 m

Poids selon EPTA 1,80 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de mesure KpA 86 dB  
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de mesure KWA 97 dB  
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak  
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak 103 dB  
3 dB

Valeur de vibration 1  $\alpha_{hv}$  3 voies 7,2 m/s<sup>2</sup>  
Valeur de vibration 2  $\alpha_{hv}$  3 voies 1,6 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$  1,5 m/s<sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications



**FEIN**

