GSZ 4-90 EL

Meuleuse droite 8 500/min

Meuleuse droite extrêmement maniable pour le traitement de l'acier inoxydable, dotée d'une grande profondeur de plongée et adaptée aux travaux simples de meulage et de polissage dans les endroits exigus.

551,00 € HT

Référence: 7 223 25 60 00 0

Avantages

- Col long et mince et diamètre max. de 210 mm pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l'intérieur de tuyaux).
- Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d'accessoire.
- La vitesse de rotation variable permet l'utilisation de différents outils.
- Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique.
- Manchon de protection en caoutchouc.

Compris dans le prix

- Clé à fourche SW17
- Clé à fourche SW13
- 1 pince de serrage Ø 6 mm

Equipement

- Col long

Applications

Dégrossir	++
Brossage	++
Satinage	++
Polissage	++

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	350 W
Puissance utile	170 W
Vitesse à vide	3 500 - 8 500 min^{-1}
Outil pour le polissage Ø	50 mm
Meule Ø max.	20 mm
Pince de serrage Ø max.	6 mm
Ø max. de la fraise	12 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	83 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	94 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	95 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,0 m/s^2 1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications