Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

1.560,00 € HT

Référence: 7 901 32 00 40 3

Avantages

- Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- Boîte à poussière amovible.
- Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- Hauteur de travail réglable individuellement.
- Système de tension de la bande breveté.
- Moteur robuste à courant triphasé.
- Peu de vibrations.

Compris dans le prix

- 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (Grain 36 R)
- 1 fiche CEE (16 A)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,5 / 2 kw
Tension	3 x 400/440V 50/60Hz
Vitesse à vide	1 500 / 3 000 min^{-1}
Dimensions des bandes	75 x 2 000 mm

Poids	75 kg

Une grande variété d’applications