

GRIT GHB 15-50 Inox

GRIT GHB Ponceuse à bande manuelle pour le traitement de l'acier inoxydable

Ponceuse à bande manuelle universelle, idéale pour le traitement de l'acier inoxydable.

960,00 € HT

Référence: 7 245 02 60 00 0



Avantages

- + Alternative manuelle à la meuleuse d'angle.
- + Utilisation stationnaire avec support de table.
- + POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge.
- + Système de tension de bande sans outil, breveté.
- + Poignée anti-vibrations.
- + Temps de préparation très réduit pour le ponçage à bande stationnaire.
- + Table réglable en hauteur pour le ponçage à plat.

Compris dans le prix

- + 1 bande abrasive 50 x 1 000 mm (Grain 36)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Puissance absorbée | 1,5 kw |
| Tension | 1 x 230 V |
| Vitesse à vide | 2 500 - 7 900 min ⁻¹ |
| Dimensions des bandes | 50 x 1 000 mm |
| Câble avec fiche | 4 m |

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

| | |
|--|--------------------|
| Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 92,9 dB 3,0 dB |
| Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 103,9 dB 3,0 dB |
| Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de | 107,2 dB |



FEIN

Poids selon EPTA

6,00 kg

mesure KpCpeak

3,0 dB

Poids selon EPTA

6,00 kg

Une grande variété d'applications

