



FEIN



Mandrin à serrage rapide

Porte-mandrin B16

Forme allongée R, avec verrouillage de sécurité

Référence: 6 32 04 032 00 6

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture

3/64 [1] - 1/2 [13] in[mm]

Poids

1.23 [0.56] lbs[kg]

Compatible avec

Universelle

- > JMU 404 M
- > AJMU 137 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah Set 3/4 in Weldon
- > AJMU 137 PMQW 18V AS Set 2 x 8 Ah
- > AJMU 137 PMQW AS
- > JMU 137 MQW Structural Steel HSS Cutter Set 2" 3/4" Weldon
- > JCM 200 QX
- > JMU 137 QW
- > JCM 256 U
- > JCM 200 U
- > JMU 137 PQW
- > JMU 137 MQW
- > JMU 137-2 QW

Économique

- > JME MAGSPEED 150 Fabrication SET
- > JME USA 202 M
- > JME MAGSPEED 150
- > JME Holemaker III
- > JHM USA 101



Compacte

- > JMC MAGFORCE 90
Truck Frame HSS ID TIN
cutter Set 1 in 3/4 in
Weldon
- > JMC MAGFORCE 90
Structural Steel TCT
Cutter-Set 1" 3/4" Weldon
- > JMC MAGFORCE 90
Structural Steel HSS
Cutter Set 1" 3/4" Weldon

Automatique

- > JCM 200 auto