E-Cut Carbide Pro

Lame à concrétion carbure et à revêtement TiN extrêmement résistante à l'usure. Durée d'utilisation 100 % plus longue par rapport aux lames à concrétion carbure sans revêtement. Durée de vie 30 fois plus longue que les lames de scie HSS. Le choix idéal pour les matériaux durs tels que les métaux ferreux, l'acier inoxydable et les tuyaux de cuivre. Convient même pour les vis trempées (Spax) et les vis de machines très résistantes, mais aussi idéal pour les matériaux abrasifs comme les briques, la maçonnerie ou les panneaux en fibre-ciment tels que les stratifiés, les plastiques renforcés de fibres de verre et les matériaux renforcés de fibres de carbone. Excellentes puissance et qualité de coupe sur tous les matériaux dérivés du bois tels que le bois dur ou les panneaux de particules en bois.

Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

Référence: 6 35 02 238 22 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	1-1/4 [32] in[mm]
Longueur	3 [75] in[mm]
Porte-outil	SLM
Condit.	3 pc

Compatible avec

- MULTIMASTER sans fil AMM 700 AS AVEC SAC EN NYLON 4 Ah dans un sac en nylon

Une grande variété d’applications