



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2 x 4 Ah

Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm

Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Coupes précises dans la tôle ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 2x batteries Li-Ion GBA 18 V 4,0 Ah AS, un set supplémentaire de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.

Référence: 7 132 05 65 09 0

Avantages

- + Capacité de coupe de 216 [66] ft[m] (dans une tôle de 22 [0.8] gauge[mm] d'épaisseur) avec une charge de batterie (4 Ah).
- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Maniabilité optimale grâce au carter d'engrenage ultra compacte.
- + Vitesse de coupe de 1,9 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- + Vitesse de coupe variable grâce au réglage électronique du nombre de courses.
- + Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
- + Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- + Moteur MultiMaster éprouvé d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- + Système de changement rapide QuickIN de la matrice et du poinçon.
- + Faibles coûts d'exploitation. Le poinçon et la matrice sont remplacés séparément.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Compris dans le prix

- + 1 matrice pour tôle ondulée (30109169009) montée
- + 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)
- + 1 set de poinçons et de matrices (30109169030)
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 2 batteries lithium-ion (18 V/4 Ah)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + Poinçon rond rotatif
- + Direction de coupe
- + QuickIN
- + Nombre de courses réglable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES



FEIN

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	82,2 dB 3 dB
Capacité de batterie	4 Ah		
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	93,2 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare		
Nombre de courses	1 000 - 1 600 1/min	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Vitesse de coupe	6.2 [1.9] ft/min[m/min]		
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	3/64 [1.3] in[mm]	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	1/32 [0.8] in[mm]		
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	0/1 [0.6] in[mm]		
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	3/32 [2] in[mm]		
Largeur de coupe	3/16 [4] in[mm]		
Ø insertion avec matrice	3/4 [19] in[mm]		
Rayon minimum (intér./extér.)	1/2 [15] / 3/4 [20] in[mm]		
Poids sans batterie	3.70 [1.68] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



FEIN

