



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,6 mm

Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Coupes précises dans la tôle ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batteries Li-Ion GBA 18 V 4,0 Ah AS, un set supplémentaire de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.

Référence: 7 132 04 65 09 0

Avantages

- + Capacité de coupe de 216 [66] ft[m] (dans une tôle de 22 [0.8] gauge[mm] d'épaisseur) avec une charge de batterie (4 Ah).
- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Maniabilité optimale grâce au carter d'engrenage ultra compacte.
- + Vitesse de coupe de 1,5 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- + Vitesse de coupe variable grâce au réglage électronique du nombre de courses.
- + Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
- + Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- + Moteur MultiMaster éprouvé d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Faibles coûts d'exploitation. Le poinçon et la matrice sont remplacés séparément.
- + Système de changement rapide QuickIN de la matrice et du poinçon.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Compris dans le prix

- + 1 matrice (30109141003) montée
- + 1 support de matrice (30109154007) monté
- + 1 set de poinçons et de matrices (30109169030)
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)
- + 1 clé Allen 6 mm
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 2 batteries lithium-ion (18 V/4 Ah)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- + Poinçon rond rotatif
- + QuickIN
- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable

Applications

Coupes curvilignes





Sections de bobines

+

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Nombre de courses	850 - 1 350 1/min
Vitesse de coupe	4.9 [1.5] ft/min[m/min]
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	1/16 [1.6] in[mm]
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	3/64 [1] in[mm]
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	0/1 [0.7] in[mm]
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	3/32 [2.5] in[mm]
Largeur de coupe	3/16 [5] in[mm]
Ø insertion avec matrice	7/8 [22] in[mm]
Rayon minimum (intér./extér.)	1-1/4 [30] / 1-1/2 [35] in[mm]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

87,8 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

98,8 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

109,6 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_hv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

ah 12,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Poids sans batterie

3.77 [1.71] lbs[kg]

Une grande variété d'applications

