BLK 3.5

Grignoteuse jusqu'à 3,5 mm

Grignoteuse puissante pour la découpe de courbes et de formes.

Référence: 7 232 30 12 63 5

Avantages

- Idéale pour les évidements et les découpes de formes, la machine pouvant tourner sur place.
- Direction de coupe réglable sans outils par pas de 90°.
- Système de changement rapide QuickIN pour un remplacement rapide et sans clé de la matrice et du poinçon.
- Rapport puissance/poids optimal.
- Longue durée de vie.
- Moteur particulièrement puissant et robuste.
- Coupe sans déformation des tôles planes et cintrées.
- Convient parfaitement au découpage suivant gabarit.
- Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- Poignée orientable à 180°.
- Câble de 5 m.
- Acier inoxydable jusqu'à 1,8 mm.
- Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- 1 support de matrice
- 1 poinçon (3 13 09 097 00 2)
- 1 poignée
- 1 matrice (3 13 09 093 00 3)
- 1 clé

Equipement

- Direction de coupe
- QuickIN

Applications

Coupes curvilignes	++
Découpe	+

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,200 W
Puissance utile	750 W
Nombre de courses	750 1/min
Vitesse de coupe	4 [1.3] ft/min[m/min]
Acier jusqu'à 400 N/mm²	9/64 [3.5] in[mm]
Acier jusqu'à 600 N/mm²	3/32 [2.3] in[mm]
Acier jusqu'à 800 N/mm²	5/64 [1.8] in[mm]
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	1/8 [3.5] in[mm]
Largeur de coupe	9/16 [14] in[mm]
Ø insertion avec matrice	1-3/16 [30] in[mm]
Rayon minimum (intér./extér.)	1/4 [7] / in[mm]
Câble avec fiche	16 [5] ft[m]
Poids selon EPTA	3.50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	100 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	8,9 m/s² 1,5 m/s²

Une grande variété d’applications