

WPO 14-25 E - Set polissage acier inoxydable

Set FEIN Start acier inoxydable

Set Start acier inoxydable pour les applications standard dans le domaine du traitement de surface.

Référence: 7 221 49 50 08 0



Avantages

- + Ultra puissante même avec de faibles vitesses de rotation grâce à la réduction mécanique et au moteur haute performance FEIN.
- + Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- + Utilisable comme ponceuse à part entière, polisseuse ou satineuse.
- + Excellente ergonomie.
- + Système de blocage de la broche.
- + Commande pour droitiers et gauchers.
- + Protection contre le redémarrage intempestif.
- + Démarrage progressif.
- + Câble industriel H 07.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- + Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 1 support
- + 1 axe L
- + 1 plateau support avec support auto-agrippant (Ø 115 mm, M14)
- + 1 tambour à ponçer élastique (100 x 100 mm, grain 60)
- + 2 clés
- + 1 coffret
- + 1 capot de protection
- + 1 disque fibre plissé
- + 10 toiles émeri avec crampon (Ø 115 mm, fin)
- + 1 tambour fibre lamelles (100 x 100 mm, grain 180)
- + 1 poignée anti-vibrations

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Moteur haute performance FEIN
- + Système de blocage de la broche

Applications

Polissage

++

Dégrossissage

++

Ponçage

++

Ponçage fin

++

Ponçage extra fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,200 W
Puissance utile	750 W
Plateau de ponçage Ø	9 [230] in[mm]
Vitesse à vide	900 - 2,500 min ⁻¹
Outil pour le polissage Ø	9 [230] in[mm]
Filetage de l'arbre porte-outil	M 14
Câble avec fiche	13.1 [4] ft[m]
Poids selon EPTA	5.51 [2.50] lbs[kg]
Poids selon EPTA	2.50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

84 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

95 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

100 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

