



CG 15-150 BL

Meuleuse d'angle compacte Ø 150 mm

Meuleuse d'angle compacte et puissante de 1 500 W, avec vitesse variable et moteur FEIN PowerDrive sans brosse, encapsulé pour une protection contre la poussière.

Référence: 7 222 78 60 09 0

Avantages

- + Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans brosse avec boîtier moteur entièrement fermé et système électronique du moteur monté séparément.
- + Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- + Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- + Poids de seulement 2,4 kg pour une puissance de sortie de 1 000 W pour un excellent rapport poids/puissance.
- + Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil des abrasifs.
- + Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- + Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Surveillance de blocage
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Contrôle de retour de choc



FEIN

Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

++

Brossage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1,550 W

Puissance utile

1,000 W

Vitesse à vide

2,800 - 7,000 min⁻¹

Meule Ø

6 [150] in[mm]

Plateau souple Ø

6 [150] in[mm]

Fixation outils

5/8-11 in

Câble avec fiche

13.1 [4] ft[m]

Poids selon EPTA

5.29 [2.40] lbs[kg]

Poids selon EPTA

2.40 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

Incertitude de la valeur de mesure KpA

87 dB

3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA

Incertitude de la valeur de mesure KWA

98 dB

3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak

Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

106 dB

3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies

4,2 m/s²

Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies

2,5 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

