CG 15-125 BL

Meuleuse d'angle compacte Ø 5''

Meuleuse d’angle compacte et puissante de 1 500 W, avec vitesse variable et moteur FEIN PowerDrive sans brosses, encapsulé pour une protection contre la poussière.

Référence: 7 222 67 60 09 0

Avantages

- Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans brosse avec boîtier moteur entièrement fermé et système électronique du moteur monté séparément.
- Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- Poids de seulement 4,85 lb (2,2 kg) pour une puissance de sortie de 1 000 W pour un excellent rapport poids/puissance.
- Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil des abrasifs.
- Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

Compris dans le prix

- 1 garde
- 1 poignée anti-vibrations
- 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- 1 écrou de serrage rapide sans outil
- 1 clé

Equipement

- Frein
- Protection contre le redémarrage intempestif
- Protection électronique contre les surcharges
- Contrôle de retour de choc
- Démarrage progressif
- Surveillance de blocage
- Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications

Dégrossir	++
Ebarber	+
Tronçonner	++
Brossage	++

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,550 W
Puissance utile	1,000 W
Vitesse à vide	3,800 - 9,000 min^{-1}
Meule Ø	5 [125] in[mm]
Plateau souple Ø	5 [125] in[mm]
Fixation outils	5/8-11 in
Câble avec fiche	13.1 [4] ft[m]
Poids selon EPTA	2.20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	86 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	97 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	102 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	5,1 m/s^2 1,7 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications