



## CG 15-125 BL Inox

### Meuleuse d'angle compacte Ø 5"

Meuleuse d'angle compacte et puissante de 1 500 W, avec vitesse variable et moteur FEIN PowerDrive sans brosse, encapsulé pour une protection contre la poussière.

Référence: 7 222 86 60 09 0

## Avantages

- + Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans brosse avec boîtier moteur entièrement fermé et système électronique du moteur monté séparément.
- + Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- + Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- + Poids de seulement 5,07 lb (2,3 kg) pour une puissance de sortie de 1 000 W pour un excellent rapport poids/puissance.
- + Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil des abrasifs.
- + Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- + Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

## Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

## Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Surveillance de blocage
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Contrôle de retour de choc

## Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

+

Brossage

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1,550 W

Puissance utile

1,000 W

Vitesse à vide

2,800 - 7,000 min<sup>-1</sup>

Meule Ø

5 [125] in[mm]

Plateau souple Ø

5 [125] in[mm]

Fixation outils

5/8-11 in

Câble avec fiche

13.1 [4] ft[m]

Poids selon EPTA

2.30 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de  
mesure KpA

86 dB  
3 dB

Niveau de puissance  
acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de  
mesure KWA

97 dB  
3 dB

Valeur de crête sonore  
LpCpeak  
Incertitude de la valeur de  
mesure KpCpeak

101 dB  
3 dB

Valeur de vibration 1  $\alpha_{hv}$   
3 voies  
Valeur de vibration 2  $\alpha_{hv}$   
3 voies

4,2 m/s<sup>2</sup>  
2,1 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de la valeur  
de mesure K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Une grande variété d'applications



# FEIN

