WSG 11-125 RT

Meuleuse d'angle compacte Ø 5''

Meuleuse d’angle compacte maniable de 1 100 W avec poignée gachette FEIN ErgoGrip pour un travail confortable.

Référence: 7 221 87 60 09 0

Avantages

- Durée de vie des charbons accrue et rendement plus élevé que les meuleuses d’angle similaires.
- Tête de réducteur avec pignonnerie complète en métal pour une robustesse et une durée de vie maximales.
- La plus légère de sa catégorie.
- Câble industriel H 07.
- Le plus faible de niveau de vibration de sa catégorie.
- Capot de protection réglable sans outil.
- Système de blocage de la broche.
- La plus légère de sa catégorie.
- Interrupteur "homme mort" AutoStop

Compris dans le prix

- 1 garde
- 1 poignée
- 1 paire de flasques
- 1 clé

Equipement

- Interrupteur "homme mort" AutoStop

Applications

Dégrossir	++
Ebarber	+
Tronçonner	++
Brossage	+

+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,100 W
Puissance utile	700 W
Vitesse à vide	11,000 min^{-1}
Meule Ø	5 [125] in[mm]
Plateau souple Ø	5 [125] in[mm]
Fixation outils	5/8-11 in
Câble avec fiche	13.1 [4] ft[m]
Poids selon EPTA	2.40 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	90 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	101 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	105 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	7,9 m/s² 1,5 m/s²
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s²

Une grande variété d’applications