



WSG 20-230

Meuleuse d'angle Ø 230 mm

Meuleuse d'angle puissante pour travaux de meulage et de tronçonnage.

Référence: 7 221 08 09 63 3

Avantages

- + Moteur haute performance FEIN - Rendement élevé sur toute la plage de travail, supporte des charges atteignant 150 %.
- + La tête d'engrenage plate facilite l'accès dans les pièces à travailler.
- + Démarrage progressif pour une utilisation en toute sécurité.
- + Poignée arrière à 4 positions.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Composants électroniques protégés.
- + Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- + Protection contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée
- + 1 paire de flasques
- + 1 clé

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Moteur haute performance FEIN
- + Protection contre le redémarrage intempestif

Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

2,000 W

Puissance utile

1,250 W

Vitesse à vide

6,600 min⁻¹

Meule Ø

9 [230] in[mm]

Plateau souple Ø

9 [230] in[mm]

Fixation outils

5/8-11 in

Poids selon EPTA

5.60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

87 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

98 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

103 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

