CCG 18-125-10 AS

Meuleuse d’angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d’angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d’ébavurage en utilisation sur chantier.

Référence: 7 122 02 60 09 0

Avantages

- Durée de vie maximale garantie avec la nouvelle génération de moteurs FEIN PowerDrive sans balais. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives.
- Idéal pour toute application. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux, grâce au variateur électronique de vitesse (réglage en continu).
- Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- Offre la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- Moteur sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
- La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Fonctionnement très silencieux et travail sans vibrations grâce au moteur découplé du carter à suspension indépendante et à quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- Compatible avec toutes les batteries AMPShare CORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- 1 garde
- 1 poignée anti-vibrations
- 1 écrou de serrage rapide sans outil
- 1 clé

Equipement

- Frein
- Démarrage progressif
- Régulation tachymétrique POWERtronic
- Protection contre le redémarrage intempestif

+ Surveillance de blocage
+ Protection électronique contre les surcharges
+ Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications

Dégrossir	+
Ebarber	++
Tronçonner	++
Brossage	+
Satinage	++

+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	sans balai
Vitesse à vide	2,500 - 8,500 min^{-1}
Meule Ø	5 [125] in[mm]
Plateau souple Ø	5 [125] in[mm]
Fixation outils	5/8-11 in
Poids sans batterie	4.41 [2.00] lbs[kg]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	86 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	97 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	99 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	4,7 m/s^2 1,4 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Une grande variété d’applications