



## GRIT GI 75 2H 2V

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande haute performance, possibilités d'extension avec des modules, pour les applications industrielles et de série, idéale pour le travail de l'acier inoxydable

Référence: 7 902 02 09 23 3

### Avantages

- + Le moteur à courant triphasé extrêmement robuste permet de poncer à un nombre de tours constant.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1500/ 3000/ min)
- + Boîte à poussière amovible
- + Possibilité de raccordement d'un dispositif d'aspiration externe
- + Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane
- + Hauteur de travail réglable individuellement
- + Moteur à courant triphasé extrêmement robuste
- + Système de tension de la bande breveté
- + Peu de vibrations

### Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 75 x 2000 mm (K 36 R)

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

2.6 / 3.1 kW

Tension

3 x 230/220V 50/60Hz

Vitesse à vide

1,730 / 3,450 min<sup>-1</sup>

Dimensions des bandes

3 [75] x 78-3/4 [2,000] in[mm]

Poids

143 [65] lbs[kg]