



Ponceuse à bande 150 mm 2 vitesses GI 150 2H (hors pied)

Ponceuse à bande 150 mm 2 vitesses

Ponceuse à bande haute performance, possibilités d'extension avec des modules, pour les applications industrielles et de série, idéale pour le travail de l'acier inoxydable

Référence: 7 902 05 09 57 3

Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires
- + Le moteur à courant triphasé extrêmement robuste permet de poncer à un nombre de tours constant.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1500/ 3000/ min)
- + Boîte à poussière amovible
- + Possibilité de raccordement d'un dispositif d'aspiration externe
- + Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane
- + Hauteur de travail réglable individuellement
- + Système de tension de la bande breveté
- + Peu de vibrations

Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 150 x 2000 mm (K 36 R)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

2.6 / 3.1 kW

Tension

3 x 575V 60Hz

Vitesse à vide

1,730 / 3,450 min⁻¹

Dimensions des bandes

6 [150] x 78-3/4 [2,000] in[mm]



FEIN

Poids

180.78 [82] lbs[kg]