



GRIT GIC

Module de ponçage de tubes

Module de ponçage des tubes pour le ponçage industriel en série de tubes

Référence: 7 902 12 09 57 3

Avantages

- + Pour le ponçage industriel des tubes d'une longueur atteignant 6 m avec guidage de tubes en option.
- + Pour différents diamètres de tubes entre 10 et 130 mm.
- + Surface froide et durée d'utilisation élevée des bandes abrasives grâce au ponçage humide en combinaison avec le module de lubrification et de refroidissement GXW.
- + Possibilité de combinaison avec la ponceuse à bande GI 75 (2H) et GI 150 (2H).
- + Verrouillage rapide pour un changement simple sans outil.
- + Vitesse d'avance de 0 à 2 m/min réglable en continu.

Compris dans le prix

- + 1 rail de guidage en nylon
- + 1 rail de guidage en laiton
- + 1 fiche CEE (16 A)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	0.18 kW
Tension	3 x 575V 60Hz
Ø tube	1/2 [10] - 5 [130] in[mm]
Dimensions des bandes	3 [75] /6 [150] x 78-3/4 [2,000] in[mm]
Avance	0 - 7 [2] ft/min[m/min]
Poids	143.30 [65] lbs[kg]