



GX 75 2H 2V

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande puissante, possibilités d'extension avec des modules, pour l'artisanat et les petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable

Référence: 7 901 22 59 23 3

Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1500/ 3000/ min)
- + Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces
- + Boîte à poussière amovible
- + Possibilité de raccordement d'un dispositif d'aspiration externe
- + Hauteur de travail réglable individuellement
- + Système de tension de la bande breveté
- + Moteur robuste à courant triphasé
- + Peu de vibrations

Compris dans le prix

- + 1 bande abrasive 75 x 2000 mm (K 36 R)
- + 1 fiche CEE (16 A)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1.5 / 2 kW

Tension

3 x 230/220V 50/60Hz

Vitesse à vide

1,730 / 3,450 min⁻¹

Dimensions des bandes

3 [75] x 78-3/4 [2,000] in[mm]



Poids

165.35 [75] lbs[kg]