



FEIN



Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm
avec inversion

Ponceuse à bande puissante, possibilités d'extension
avec des modules, pour l'artisanat et les petites séries,
idéale pour le travail de l'acier inoxydable

Référence: 7 901 32 09 57 3

Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1500/ 3000/ min)
- + Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces
- + Boîte à poussière amovible
- + Possibilité de raccordement d'un dispositif d'aspiration externe
- + Hauteur de travail réglable individuellement
- + Système de tension de la bande breveté
- + Moteur robuste à courant triphasé
- + Peu de vibrations

Compris dans le prix

- + 1 bande abrasive 75 x 2000 mm (K 36 R)
- + 1 fiche CEE (16 A)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1.5 / 2 kW

Tension

3 x 575V 60Hz

Vitesse à vide

1,500 / 3,000 min⁻¹

Dimensions des bandes

3 [75] x 78-3/4 [2,000] in[mm]



FEIN

Poids

165.35 [75] lbs[kg]

Une grande variété d'applications

