# ROTO-STAR I

## Positionneur rotatif de soudage

Positionneur rotatif de soudage avec mandrin pour pièces jusqu'à 200[90] lbs[kg] et 3-1/2[89] in[mm] de diamètre avec pédale standard et boîtier de commande.

Référence: 3 13 43 790 03 0

## Avantages

- Fournit une plate-forme de travail stable pour une productivité accrue et des soudures sans soudure.
- Tourne sur 360 degrés à une vitesse constante pour souder rapidement et en toute sécurité.
- L'angle de tangage peut atteindre 90 degrés par incréments de 15 degrés, ce qui améliore la mobilité et la fonctionnalité.
- Augmente la sécurité en éliminant la fatigue de l'opérateur.
- Augmente la production en réduisant les manipulations et les manœuvres des pièces.
- Construction légère et robuste.
- Fournit une surface de travail stable pour perfectionner les soudures de haute qualité.
- Plaque de surface rotative 12[305] in[mm] en option.
- Pédale de commande à vitesse variable en option et avec boîtier de commande.

## Compris dans le prix

- 1 mandrin
- 1 pédale standard
- 1 boîte de contrôle

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | 1 x 120 V |
| Mandrin | 6 [150] in[mm] |
| Rotation à 0° | 16 [406] in[mm] |

| | |
|---|---|
| Capacité de charge verticale | 200 [90.5] lbs[kg] |
| Capacité de charge horizontale | 100 [45.5] lbs[kg] |
| Diamètre intérieur du mandrin | 1-1/2 [38] in[mm] |
| Vitesse de rotation de la broche | 0-10 $min^{-1}$ |
| Réglage de l’inclinaison | 0-90° |
| Capacité de mise à la terre | 300 Amp |
| Poids | 60 [27] lbs[kg] |