ROTO-STAR I

Positionneur rotatif de soudage

Positionneur rotatif de soudage avec mandrin pour pièces jusqu'à 200[90] lbs[kg] et 3-1/2[89] in[mm] de diamètre avec pédale à vitesse variable et boîte de contrôle.

Référence: 3 13 43 790 13 0

Avantages

- Fournit une plate-forme de travail stable pour une productivité accrue et des soudures sans soudure.
- Tourne sur 360 degrés à une vitesse constante pour souder rapidement et en toute sécurité.
- L'angle de tangage peut atteindre 90 degrés par incréments de 15 degrés, ce qui améliore la mobilité et la fonctionnalité.
- Augmente la sécurité en éliminant la fatigue de l'opérateur.
- Augmente la production en réduisant les manipulations et les manœuvres des pièces.
- Construction légère et robuste.
- Fournit une surface de travail stable pour perfectionner les soudures de haute qualité.
- Plaque de surface rotative 12[305] in[mm] en option.

Compris dans le prix

- 1 mandrin
- 1 pédale à vitesse variable
- 1 boîte de contrôle

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	1 x 120 V
Mandrin	6 [150] in[mm]
Rotation à 0°	16 [406] in[mm]

Capacité de charge verticale	200 [90.5] lbs[kg]
Capacité de charge horizontale	100 [45.5] lbs[kg]
Diamètre intérieur du mandrin	1-1/2 [38] in[mm]
Vitesse de rotation de la broche	0-10 min^{-1}
Réglage de l’inclinaison	0-90°
Capacité de mise à la terre	300 Amp
Poids	60 [27] lbs[kg]