

ROTO-STAR III

Positionneur rotatif de soudage

Positionneur rotatif de soudage avec mandrin pour pièces jusqu'à 250 [113] lbs[kg] et 4-1/2 [114] in[mm] de diamètre avec pédale standard et boîtier de commande.

Référence: 3 13 43 790 14 0



Avantages

- + Fournit une plate-forme de travail stable pour une productivité accrue et des soudures sans soudure.
- + Tourne sur 360 degrés à une vitesse constante pour souder rapidement et en toute sécurité.
- + L'angle de tangage peut atteindre 90 degrés par incréments de 15 degrés, ce qui améliore la mobilité et la fonctionnalité.
- + Augmente la sécurité en éliminant la fatigue de l'opérateur.
- + Augmente la production en réduisant les manipulations et les manœuvres des pièces.
- + Construction légère et robuste.
- + Fournit une surface de travail stable pour perfectionner les soudures de haute qualité.
- + Plaque de surface rotative 16[406] in[mm] en option.
- + Pédale de commande à vitesse variable en option et avec boîtier de commande.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin
- + 1 pédale standard
- + 1 boîte de contrôle

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension

1 x 120 V

Mandrin

8 [203] in[mm]

Rotation à 0°

20 [508] in[mm]



FEIN

Capacité de charge verticale

250 [113.5] lbs[kg]

Capacité de charge horizontale

150 [68] lbs[kg]

Diamètre intérieur du mandrin

2-1/2 [64] in[mm]

Vitesse de rotation de la broche

0-8 min⁻¹

Réglage de l'inclinaison

0-90°

Capacité de mise à la terre

300 Amp

Poids

90 [41] lbs[kg]