



MULTIMASTER MM 700

Max Top

Machine oscillante - MM 700

Notre meilleur MultiTool FEIN pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier dans du bois, du métal et des plastiques, pour la dépose du carrelage, pour la découpe des joints en silicone et des moquettes, pour retirer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.

Référence: 7 229 68 64 09 0

Avantages

- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations minimales et un excellent amortissement du bruit.
- + Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN sans outil breveté.
- + Le porte-outil StarlockMax vous permet d'avoir accès à près de 180 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
- + Moteur HIGH POWER FEIN 450 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
- + Générateur tachymétrique : stabilisation de la vitesse de rotation, même sous charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : grande capacité de charge et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
- + Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.
- + Câble industriel : important rayon d'action grâce au câble en caoutchouc à fils de faible diamètre de 5 mètres dans une qualité industrielle.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- | | |
|---|---|
| + 2 lames de scie standard E-Cut curved (1-3/8 [35] in[mm]) | + 2 lames de scie standard E-Cut curved (2-1/2 [65] in[mm]) |
| + 1 lame de scie de précision E-Cut BIM (1-3/8 [35] in[mm]) | + 1 lame de scie de précision E-Cut BIM (1-3/8 [35] in[mm]) |
| + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm) | + 2 lames de scie E-Cut Long-Life (1-3/8 [35] in[mm]) |
| + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (1-1/4 [32] in[mm]) | + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (1-5/8 [42] in[mm]) |
| + 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (1-1/4 [32] in[mm]) | + 1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm) |
| + 1 lame à concrétion carbure (Ø 3 [75] in[mm]) | + 1 râpe concrétion carbure (triangulaire) |
| + 1 spatule | + 1 lame, forme champignon 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multilame | + 1 patin de ponçage perforé |
| + Resp. 10 feuilles abrasives, perforées (grain 60, 80, 120, 180) | + 1 dispositif d'aspiration |
| + 1 coffret (L-BOXX 136) | |

Équipement

+ Interface mécanique

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Oscillations	10,000 - 19,500 1/min
Porte-outil	StarlockMax
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Câble avec fiche	16.4 [5] ft[m]
Poids selon EPTA	3.53 [1.60] lbs[kg]
Poids selon EPTA	1.60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	97 dB 3 dB

Une grande variété d'applications

