



ASCD 18-300 W2

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

Référence: 7 115 06 61 09 0

Avantages

- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Le réglage électronique du couple sur 6 niveaux empêche d'endommager les têtes de vis.
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Interface MultiVolt. La machine sans fil peut être utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (12-18 V).
- + Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- + Grille de protection sur le carter d'engrenage.
- + Forme compacte.
- + 600 vissages (11/16 in [M18]) avec une charge de batterie (6 Ah).
- + Un chargeur pour toutes les batteries Li-ion FEIN dans l'ensemble des classes de tension.
- + L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- + FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Vis métriques jusqu'à M18 (8.8).

Compris dans le prix

- + 2 batteries (Li-Ion)
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret
- + 1 chargeur rapide ALG 80
- + 1 support d'embouts aimanté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES



FEIN

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	96,1 dB 3 dB
Capacité de batterie	6 Ah		
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion HighPower	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	107,1 dB 3 dB
Interface de batteries	MultiVolt		
Moteur	sans balai	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	118,2 dB 3 dB
Vitesse à vide	0 - 1,700 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	0 - 3,400 min ⁻¹	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	α_h 16,1 m/s ² 1,5 m/s ²
Couple max.	2567 [290] in/lbs[Nm]		
Paliers de couple	6		
Porte-outil	1/2 in Carré mâle		
Vis métrique max.	M18 (8.8)		
Vis à bois Ø	3/8 [8] x 11-3/4 [300] in[mm]		
Poids avec batterie	3.75 [1.70] lbs[kg]		
Poids sans batterie	2.20 [1.00] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



FEIN

