

ASW 18-45 PC

Visseuse sans fil de précision, forme d'équerre, jusqu'à 45 Nm

Tournevis sans fil paramétrable avec embrayage d'arrêt mécanique pour usage industriel.

Référence: 7 112 63 60 09 0



Avantages

- + Fabriqué selon la norme ISO 5393, VDI/VDE 2647 avec un coefficient de répétabilité > 1,67 à ± 10 % (rapporté à 6 Sigma).
- + Pour vissage dans des matériaux tendres et durs.
- + Paramètres programmables (jusqu'à 5 étapes) : la vitesse de rotation, le sens de rotation, l'angle de rotation, le seuil du couple, la durée.
- + Les critères d'erreur réglables permettent d'empêcher des manipulations lors du processus de vissage.
- + Réglage progressif de la vitesse de rotation.
- + Paramétrable pour une rotation droite/gauche.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de travail constante.
- + Très résistante en utilisation prolongée jusqu'au couple de sortie maximal.
- + Travail confortable grâce à sa petite taille et son équilibre parfait.
- + Guidage d'air optimisé : aucun souffle d'air sur la main ou le vissage.
- + Unité de signalisation particulièrement grande et lumineuse (OK et non OK).
- + Éclairage optimal de la zone de vissage.
- + Interrupteur d'accélération résistant à l'usure.
- + Code couleur des machines via anneaux de codage.
- + Possibilité de fixation pour étrier de suspension (équilibreur).
- + Intervalle d'entretien réglable via le compteur de vissages intégré.
- + Témoin de charge de la batterie réglable sur la machine.
- + Interface MultiVolt. La machine sans fil peut être utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (14.4-18 V).
- + Renvoi d'angle réglable par incréments de 30°.

Compris dans le prix

- + Livraison sans batterie, chargeur, renvoi d'angle ni clé de réglage du couple.

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie

18 V

Interface de batteries

MultiVolt

Plage de couple

177 [20] - 398 [45]
in/lbs[Nm]

Vitesse à vide

25 - 310 min⁻¹

Poids sans batterie

3.31 [1.50] lbs[kg]

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

81,0 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

92,0 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

95,0 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

<1,8 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

