



JHM Magforce

Unité de perçage pour métal jusqu'à 1-5/8 [40] in[mm]

Compacte avec moteur de perçage fixe pour les travaux dans les endroits exigus.

Référence: 7 272 53 61 12 7

Avantages

- + Ultra compacte offrant un rapport puissance/poids optimal pour les travaux en hauteur et dans les endroits exigus.
- + Volant d'avance réversible droite/gauche pour une utilisation dans des conditions de travail particulières.
- + Le cordon moteur intégré prévient l'entrelacement involontaire ou l'accrochage sur la pièce à usiner.
- + Refroidissement interne.
- + Conception robuste en aluminium injecté.
- + Moteur de perçage fixe.
- + Perçage ultra précis grâce à son mécanisme interne d'alimentation cylindrique et éjection positive de la débouchure.

Compris dans le prix

- + 1 coffret
- + 1 sangle de sécurité
- + 4 éjecteurs
- + 1 grille de protection contre les copeaux
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 clé Allen 5 mm

Applications

Utilisation fraise HSS

++

Utilisation fraise carbure

+

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Perçage par carottage jusqu'au Ø 40 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1,100 W

Puissance utile

610 W

Vitesse en charge

280 min⁻¹

Vitesse à vide

450 min⁻¹

Ø max. de la fraise HSS

1-9/16 [40] in[mm]

Profondeur de perçage max. de la fraise

2 [50] in[mm]

Emmanchement

3/4 in Weldon

Course

2-9/16 [65] in[mm]

Effort magnétique

2023 [9,000] lbs[N]

Câble avec fiche

12.5 [3.8] ft[m]

Poids selon EPTA

28.88 [13.10] lbs[kg]

Poids selon EPTA

13.10 kg

Une grande variété d'applications



FEIN

