

Set de tarauds VARIO pour trous de passage



5 pièces : 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm dans un emballage cylindrique. Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitruure). Les outils d'insertion ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm².|Convient parfaitement aux matériaux suivants : aciers non alliés et alliés jusqu'à 900 N/mm², aluminium et laiton.

250.10 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 6 31 10 046 01 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	HSS
Revêtement	Nitruure de titane-aluminium (TiAlN)
Résistance	64 HRC
Résistance à la chaleur	max. 800°C
Porte-outil	Tige de bit VARIO

Compatible avec

> ASCD 18-300 W2 AS

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready to-use-top Set

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Une grande variété d'applications

