

Fraise conique VARIO à 90° 20,5 mm (M10)



Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitride). Les outils d'insertion ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm². Convient parfaitement aux matériaux suivants : aciers non alliés et alliés jusqu'à 900 N/mm², aluminium et laiton.

64.90 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 6 39 01 081 01 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L

63 mm

Matériau

HSS

Revêtement

Nitride de titane-aluminium (TiAlN)

Résistance

64 HRC

Angle de lamage

90°

Résistance à la chaleur

max. 800°C

Porte-outil

Tige de bit VARIO

Ø

20,5 mm

Poids

0,05 kg

Compatible avec

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE
- > ASCD 18-1000 W34 AS

Une grande variété d'applications

