



## Forets hélicoïdaux VARIO 12 mm (taroudage M14)



Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitride). Les outils d'insertion ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>. Convient parfaitement aux matériaux suivants : aciers non alliés et alliés jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>, aluminium et laiton.

**42.40 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 6 31 11 045 01 0

### Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L	90 mm
Longueur de la spirale	50 mm
Matériau	HSS
Revêtement	Nitride de titane-aluminium (TiAlN)
Résistance	64 HRC
Résistance à la chaleur	max. 800°C
Porte-outil	Tige de bit VARIO
Ø perçage	12 mm
Poids	0,06 kg

## Compatible avec

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Une grande variété d'applications

