



### **ABH 18-26 AS Set 5 Ah**

#### Perforateur-burineur sans fil

Avec SDS plus et une énergie d'impact de 2,6 joules pour le perçage dans le béton jusqu'à 26 mm.

693.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 140 03 62 00 0

#### **Avantages**

- Le moteur puissant sans balais fournit une énergie de frappe de 2,6 joules et assure ainsi un perçage rapide ainsi qu'une grande capacité d'enlèvement du burin.
- → Système anti-rebond avec possibilité d'arrêt du système de frappe intelligente en cas de rebonds soudains du perforateur-burineur pour une protection optimale de l'utilisateur.
- + Electronic Precision Control (EPC) avec montée en régime lente de la vitesse de rotation pour une maniabilité et un contrôle parfaits sur les matériaux sensibles et les surfaces difficiles.
- + Contrôle simple et précis de la vitesse de rotation grâce à l'interrupteur d'accélération.
- + Travail confortable grâce à sa compacité et aux faibles vibrations.
- Modification de la position du burin (Vario-Lock)
  verrouillage du burin dans 36 positions afin d'adopter la position de travail optimale.
- + Zone de travail bien éclairée grâce aux lampes LED intégrées.

- + Si l'outil se coince ou accroche, l'entraînement vers la broche de perçage est interrompu.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- → Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- → Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- → Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

### Compris dans le prix

- + 1 poignée
- + 1 chiffon machine
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 butée de profondeur
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS

### Descriptif technique



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie

18 V

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA 88 dB 3 dB

Capacité de batterie

5 Ah

Niveau de puissance 99 dB

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion ProCORE

3 dB

Interface de batteries

18 V AMPShare

αh,D 15,2 m/s<sup>2</sup>

Moteur

brushless

3 voies Incertitude de la valeur de mesure  $K\alpha$ 

Valeur de vibration 1  $\alpha$ hv

acoustique LWA

mesure KWA

Incertitude de la valeur de

1.5 m/s²

Vitesse à vide

0 - 980 min<sup>-1</sup>

Valeur de vibration 2  $\alpha$ hv

 $\alpha$ h,D 9,9 m/s<sup>2</sup>

Nombre d'impacts

0 - 4 350 min<sup>-1</sup>

3 voies Incertitude de la valeur de

mesure  $K\alpha$ 

1,5 m/s<sup>2</sup>

Énergie d'impact

2,6 J

Porte-outil

SDS-plus

Ø perçage béton

26 mm

Ø perçage briques

68 mm

Capacité dans l'acier Ø

13 mm

Capacité dans le bois Ø

30 mm

Poids sans batterie

3,20 kg

Une grande variété d'applications





Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V

**Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





