ABSS 18 1.6 E AS

Cisaille sans fil jusqu’à 1,6 mm

Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des découpes sans déformation et des découpes dans des tôles jusqu’à 1,6 mm d’épaisseur.

715.00 CHF **incl. TVA et TAR**

Référence: 7 130 05 61 00 0

Avantages

- Capacité de coupe de 180 m (dans une tôle de 0,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
- Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui offre une vue parfaite sur la coupe.
- Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.
- Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage.
- Excellente ergonomie et poids réduit.
- Couteaux extrêmement durables.
- Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs. L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- 1 couteau (31308150009) monté
- 1 paire de mors de coupe (31308153014) montée
- 1 clé Allen 2,5 mm
- 1 coffret (L-BOXX 136)

Equipement

- QuickIN
- Nombre de courses réglable
- Tête de coupe ouverte

Applications

Coupes curvilignes

Sections de bobines	++
Découpes intérieures	++
Coupes de profilés	+
Grugeages	++

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Nombre de courses	2 200 - 3 500 trs/min
Vitesse de coupe	5 - 8 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1,2 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,8 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm
Largeur de coupe	5 mm
Rayon minimum	48 mm
Ø insertion	15 mm
Poids sans batterie	1,24 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	74,3 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	85,3 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	ah 4,6 m/s² 1,5 m/s²

Une grande variété d’applications