



BLK 3.5 E

Grignoteuse jusqu'à 3,5 mm

Grignoteuse puissante pour la découpe de courbes et de formes.

1'946.20 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 232 46 61 08 0

Avantages

- + Grâce au bon comportement dans les courbes, la machine peut être tournée sur une position. Elle est donc parfaitement adaptée aux évidements et aux découpes, par exemple aux gabarits dans la tôle.
- + Coupe sans déformation des tôles planes et cintrées.
- + Protection complète de l'utilisateur : protection contre le redémarrage intempestif, protection anti-blocage, protection contre les surcharges, démarrage progressif.
- + Direction de coupe : 3 x 90°, modulable sans outil.
- + Puissant moteur 1 700 W.
- + Nombre de courses variable.
- + Système de changement rapide sans outil pour les matrices et les poinçons.
- + Poignée ergonomique adaptée au guidage dans toutes les directions.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 1 matrice en acier (31309093003) montée
- + 1 poignée supplémentaire montée
- + 1 poinçon en acier (31309097002) monté
- + 1 douille de distance (31309100014)

Equipement

- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable
- + QuickIN
- + Poignée supplémentaire

Applications

Coupes curvilignes

Découpe





FEIN

Découpes intérieures

+

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée 1 700 W

Puissance utile 1 000 W

Nombre de courses 820 trs/min

Vitesse de coupe 1,5 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm² 3,5 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm² 2,3 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm² 1,8 mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm² 3,5 mm

Largeur de coupe 14 mm

Ø insertion avec matrice 30 mm

Rayon minimum (intér./extér.) 7 / mm

Câble avec fiche 4 m

Poids selon EPTA 3,60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

92,1 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

100,1 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

110,5 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

10,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Une grande variété d'applications

