



## BLK 5.0 E

Grignoteuse jusqu'à 5 mm

Grignoteuse puissante pour les découpes difficiles.

**2'955.94 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 232 47 61 08 0

### Avantages

- + Convient pour les chanfreinages de plus de 90°, par exemple sur les glissières de sécurité ou lors du démontage de réservoirs.
- + Puissance exceptionnelle grâce au moteur de 1 700 W, excellente maniabilité avec un rapport poids/puissance optimal.
- + Protection complète de l'utilisateur : protection contre le redémarrage intempestif, protection anti-blocage, protection contre les surcharges, démarrage progressif.
- + Direction de coupe : 4 x 90°, modulable sans outil.
- + Nombre de courses variable.
- + Système de changement rapide sans outil pour les matrices et les poinçons.
- + Poignée ergonomique adaptée au guidage dans toutes les directions.
- + Grille anti-copeaux dans la zone du ventilateur.
- + Vaste gamme d'accessoires.

### Compris dans le prix

- + 1 matrice en acier 5 (31309107000) montée
- + 1 poinçon en acier 5/P5 (31309141000) monté
- + 1 poignée supplémentaire montée

### Equipement

- + Direction de coupe
- + QuickIN
- + Nombre de courses réglable
- + Poignée supplémentaire

### Applications

Coupes curvilignes

+

Découpes intérieures

+

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté  
 ++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	1 000 W
Nombre de courses	820 trs/min
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	3,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Largeur de coupe	8 mm
Ø insertion avec matrice	43 mm
Rayon minimum (intér./extér.)	90 / mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	3,80 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	100 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	10 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications

