



BLK 1.3 CSE Set

Grignoteuses jusqu'à 1,3 mm

Grignoteuse compacte et rapide pour les tôles ondulées. Comprend un set supplémentaire de poinçons et de matrices pour tôle ondulée, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.

852.15 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 232 42 61 00 0

Avantages

- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Vitesse de coupe de 2,3 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- + Parfaite maniabilité, taille de la poignée réduite de 20 % au carter d'engrenage plus compacte.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de service élevée du poinçon et de la matrice.
- + Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- + Système de changement rapide QuickIN.
- + Acier inoxydable jusqu'à 0,6 mm.
- + Moteur particulièrement puissant et robuste.
- + Câble de 5 m.

Compris dans le prix

- + 1 matrice pour tôle ondulée (30109169009) montée
- + 1 set de poinçons et de matrices (30109169030)
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 1 mètre (18750283000)

Equipement

- + Poinçon rond rotatif
- + QuickIN
- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable

Applications

Coupes curvilignes





FEIN

Découpe

+

Sections de bobines

+

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

350 W

Puissance utile

210 W

Nombre de courses

1 000 - 1 800 trs/min

Vitesse de coupe

2,3 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm²

1,3 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm²

0,8 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm²

0,6 mm

Métaux non ferreux
jusqu'à 250 N/mm²

2 mm

Largeur de coupe

4 mm

Ø insertion avec matrice

19 mm

Rayon minimum
(intér./extér.)

15 / 20 mm

Câble avec fiche

5 m

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

82 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

93 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

93 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure Kα

6,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Poids selon EPTA

1,80 kg

Une grande variété d'applications

