



## AKFH 18-5 AS

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm

Chanfreineuse ébavureuse sans fil, puissante et maniable, pour la préparation des arêtes et un travail flexible sur chantier et en atelier.

**1'306.83 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 138 02 62 00 0

## Avantages

- + Pour la réalisation d'ébavurages, de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes. Aussi bien sur des contours intérieurs, qu'extérieurs.
- + Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
- + Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
- + Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.
- + Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + Vaste gamme d'accessoires pour différents matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
- + Durée de vie des plaquettes supérieure à la moyenne grâce à une utilisation 8x ou 16x.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- + 1 machine avec porte-plaquettes 45° (sans galet de guidage, ni plaquettes)
- + 1 pâte de cuivre
- + 1 tournevis Torx TX 15
- + 3 vis de blocage SX
- + 1 clé Allen 4 mm
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

## Equipement

- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Variateur de vitesse
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges

## Applications

Utilisation sur chantier



Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm

Utilisation en atelier



+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tension de batterie               | 18 V                            |
| Compatibilité de batterie         | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE |
| Interface de batteries            | 18 V AMPShare                   |
| Vitesse à vide                    | 2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de chanfreins max. à 45° | 5 mm                            |
| Hauteur de chanfreins max. à 45°  | 3,5 mm                          |
| Angle des chanfreins              | 45°                             |
| Rayon                             | 1,2 / 2,5 mm                    |
| Porte-plaquettes                  | 3x plaquettes SX                |
| Plateau Ø                         | 98 mm                           |
| Poids sans batterie               | 2,52 kg                         |

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Niveau sonore LpA<br>Incertitude de la valeur de mesure KpA                  | 85 dB<br>3 dB        |
| Niveau de puissance acoustique LWA<br>Incertitude de la valeur de mesure KWA | 96 dB<br>3 dB        |
| Valeur de crête sonore LpCpeak<br>Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 100 dB<br>3 dB       |
| Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$<br>3 voies                               | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$<br>3 voies                               | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$                                | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

Une grande variété d'applications

