



AKFH 18-5 AS set de base pour chanfrein avec 1 batterie 8 Ah ProCore

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm avec set utilisateur

Chanfreineuse sans fil puissante convient à des accessoires optimaux pour réaliser des chanfreins à 45°. Pour la préparation optimale des arêtes et pour un travail flexible en atelier et sur chantier. Comprend une batterie ProCORE 8 Ah AS et un chargeur GAL 18 V-160 AS.

1'966.27 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 138 05 62 00 0



Avantages

- → Déballer la machine et c'est parti : ce set est conçu pour réaliser des chanfreins sur des matériaux plats, des tôles et des cuves, des arêtes intérieures et extérieures ainsi que des contours.
- + Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
- + Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
- Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- + Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.
- Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de

- blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- → Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- → La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Compris dans le prix

- + 1 AKFH 18-5 AS tête de fraisage 45° incluse
- + 1 clé Allen 4 mm
- + 1 pâte de coupe
- + 1 galet de guidage Ø 21,69 mm pour chanfrein de 45° et rayon de 2,5 mm
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS

- + 3 vis de blocage SX
- + 1 tournevis Torx TX 15
- + 1 pack de 10 plaquettes SX pour chanfrein à utilisation universelle
- + 1 bloc de batteries ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage

- Protection contre le redémarrage intempestif
- Protection électronique contre les surcharges



+ Variateur de vitesse

Applications

Utilisation sur chantier

Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm

++

- + adapté
- ++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de	85 dB 3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion	mesure KpA	
	ProCORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare		3 dB
Vitesse à vide	2 400 - 7 500 min ⁻¹	Malayur da anâta asasana	100 40
Longueur de chanfreins	5 mm	Valeur de crête sonore LpCpeak	100 dB
max. à 45°		Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Hauteur de chanfreins	3,5 mm	Valeur de vibration 1 α hv	3,1 m/s²
max. à 45°	0,0 11111	3 voies	
Amaila da a abantusina	450	Valeur de vibration 2 $lpha$ hv 3 voies	4,5 m/s²
Angle des chanfreins	45°		
Rayon	1,2 / 2,5 mm	Incertitude de la valeur de mesure K $lpha$	1,5 m/s²
Porte-plaquettes	3x plaquettes SX		
Plateau Ø	98 mm		

Une grande variété d'applications

2,52 kg

Poids sans batterie









