



Motix 6-25

Machine oscillante à air comprimé

Modèle à air comprimé performant pour le domaine des véhicules lourds.

939.48 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 536 03 00 01 0

Avantages

- + Vaste gamme d'accessoires pour une utilisation professionnelle dans des secteurs très variés.
- + Mouvement oscillatoire avec 2 x 1,6° d'amplitude d'inclinaison pour un travail extrêmement rapide.
- + Idéale pour la dépose de vitres collées de camions, d'autobus et de véhicules ferroviaire.
- + Construction compacte.
- + Tube d'alimentation et d'évacuation d'air compris dans la livraison.
- + Sans flux d'air ni vapeur d'huile dans la zone de travail.
- + Porte-outils six pans.

Compris dans le prix

- + 2 clés
- + 1 coffret

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	6,3 bar
Consommation d'air	0,6 m³/min
Oscillations	20 000 trs/min
Diamètre du tuyau	8 mm
Porte-outil	Six pans
Changement d'accessoire	Manuel avec vis, six pans creux

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	82 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	93 dB 3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB



FEIN

Amplitude

2 x 1,6°

Poids selon EPTA

0,90 kg