



MULTIMASTER MM 500 Top Edition

Machine oscillante - MM 500

L'outil multifonctions puissant pour une progression rapide dans les travaux d'agrandissement et de rénovation avec 62 accessoires pour scier, poncer, couper, enlever les carreaux et plus encore.

379.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 229 67 77 08 0

Avantages

- + Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- + Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- + Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- + Moteur FEIN 350 W : moteur résistant et puissant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail plus élevées.
- + Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- + Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- + Câble industriel : important rayon d'action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm)
- + 1 lame de scie universelle (44 mm)
- + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 lame de scie standard E-Cut curved (35 mm)
- + 1 spatule
- + 2 plaquettes de ponçage, non perforées
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 lame à concrétion carbure (Ø 75 mm)
- + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 lame de scie standard E-Cut curved (65 mm)
- + 1 râpe concrétion carbure (triangulaire)
- + 1 multilame
- + chaque 10 feuilles de ponçage, non perforées (K60, 80, 120, 180, 240)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

350 W

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

72 dB

Incertitude de la valeur de



FEIN

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|-------|
| Oscillations | 10 000 - 19 500 trs/min | mesure KpA | 3 dB |
| Porte-outil | StarlockPlus | Niveau de puissance acoustique LWA | 83 dB |
| Changement d'accessoire | QuickIN | Incertitude de la valeur de mesure KWA | 3 dB |
| Amplitude | 2 x 1,7° | Valeur de crête sonore LpCpeak | 84 dB |
| Câble avec fiche | 5 m | Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 3 dB |
| Poids selon EPTA | 1,40 kg | | |
| Poids selon EPTA | 1,40 kg | | |

Une grande variété d'applications

