



MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Machine oscillante - MM 300

Le MultiTool efficace pour l'aménagement et la rénovation. Comprend l'équipement de base pour scier du bois, des métaux, des plaques de plâtre et des plastiques.

298.11 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 229 72 64 08 0

Avantages

- + Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- + QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- + Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- + Moteur FEIN 250 W : moteur résistant à la surcharge pour davantage de puissance et un travail efficace.
- + Réglage électronique progressif de la vitesse de rotation.
- + Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- + Stabilité maximale grâce à la construction en pot.
- + Câble industriel : important rayon d'action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 lame de scie universelle (44 mm)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES



FEIN

Puissance absorbée	250 W	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	74 dB 3 dB
Oscillations	11 000 - 20 000 trs/min		
Porte-outil	StarlockPlus	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	85 dB 3 dB
Changement d'accessoire	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,6°	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	96 dB 3 dB
Câble avec fiche	5 m		
Poids selon EPTA	1,40 kg		
Poids selon EPTA	1,40 kg		

Une grande variété d'applications

