



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil
2 vitesses

Avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour le perçage jusqu'à 13 mm dans le métal, la pierre et les briques.

587.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 104 07 62 00 0

Avantages

- + Réducteur avec pignonnage complète à 2 vitesses et métal à percussion activable pour le perçage optimal dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Réglage mécanique du couple.
- + Forme compacte.
- + L'interface AMPShare permet près de 50 % de vissages en plus (env. 1600 vissages Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Mécanisme de frappe activable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

92,9 dB

Incertitude de la valeur de

Capacité de batterie	5 Ah	mesure KpA	3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	100,9 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Moteur	brushless	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Engrenage	2 vitesses	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Interface pour accessoires	QuickIN		
Vitesse à vide	450 / 2 000 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	7 360 / 32 000 min ⁻¹		
Couple maxi (dur/souple)	60 / 38 Nm		
Paliers de couple	22 + 1		
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	8 x 300 mm		
Capacité dans l'acier Ø	13 mm		
Capacité dans le bois Ø	50 mm		
Capacité dans la pierre Ø	13 mm		
Taraudage	M 10		
Poids sans batterie	1,50 kg		

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

