



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 4 vitesses

Avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.

688.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 116 16 65 00 0

Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Percussion activable pour le perçage dans la pierre et la maçonnerie jusqu'à 13 mm.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,060 in/lb.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1700 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie

COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 poignée télescopique
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Mécanisme de frappe activable
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Fonction de perçage et de rechargement
- + Arrêt électronique au couple
- + Réducteur 4 vitesses
- + LED à intensité variable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	93,9 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	101,9 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de	113,4 dB



Engrenage	4 vitesses	mesure KpCpeak	3 dB
Interface pour accessoires	QuickIN	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	ah,D 0,8 m/s ² ah 0,5 m/s ²
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Nombre d'impacts	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹		
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm		
Paliers de couple	15 + 1		
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	10 x 400 mm		
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm		
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm		
Capacité dans le bois Ø	60 mm		
Capacité dans la pierre Ø	13 mm		
Taraudage	M 14		
Poids sans batterie	1,40 kg		

Une grande variété d'applications



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

