



Set BOP 6

Perceuse jusqu'à 6 mm

Perceuse à une vitesse rapide jusqu'à 6 mm dans l'acier avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour la construction métallique.

446.65 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 205 52 61 00 0

Avantages

- + Vitesse de rotation optimale pour les petits diamètres de perçage.
- + Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.
- + Carter d'engrenage en métal et construction en pot indéformable du boîtier moteur pour une durée de vie inégalée.
- + Rotation droite/gauche.
- + Mandrin de serrage de précision en métal.
- + Haute précision de rotation.
- + Mors autoserrants du mandrin de perçage.
- + Poignée spéciale FEIN.
- + Variateur de vitesse électronique.
- + Câble de 5 m.
- + Collier de serrage de 43 mm de diamètre à utiliser dans le support de perçage.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
- + 1 poignée
- + 1 coffret

Equipement

- + Rotation droite/gauche
- + Gâchette-variateur

Applications



Perçage au foret hélicoïdal



+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Vitesse en charge	0 - 2 700 min ⁻¹
Vitesse à vide	0 - 4 000 min ⁻¹
Couple à puissance utile max.	3,5 Nm
Couple d'arrêt	9 Nm
Ouverture de mandrin	0,5 - 10 mm
Capacité dans l'acier Ø	6 mm
Capacité dans l'acier inoxydable Ø	6 mm
Capacité dans l'alu Ø	10 mm
Capacité dans le bois Ø	20 mm
Filetage de l'arbre de perçage	1/2"-20 UNF
Ø collier de serrage	43 mm
Cote d'encoignure	23 mm
Cote d'encoignure	23 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

82 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

93 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

96 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Câble avec fiche

5 m

Poids selon EPTA

1,70 kg