



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 290 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

615.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 115 10 66 00 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-300 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Adaptateur VARIO 1/2" disponible en option, développé par FEIN et adapté à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage de filetages de passage jusqu'à M18. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- + Vis métriques jusqu'à M18 (8.8).
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- + Grille de protection sur le carter d'engrenage.
- + Jusqu'à 750 vissages (M18) avec une charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
- + Forme compacte.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Capacité de batterie

5 Ah

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion ProCORE

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

Incertitude de la valeur de mesure KpA

99,2 dB

3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA

Incertitude de la valeur de

107,2 dB

3 dB



FEIN

Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1700 min ⁻¹
Nombre d'impacts	0 - 3400 min ⁻¹
Couple max.	290 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	1/2" Carré mâle
Vis métrique max.	M18 (8.8)
Vis à bois Ø	8 x 300 mm
Poids sans batterie	1,20 kg

mesure KWA	
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	αh 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications

AMPShare
Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

